

OBJAŚNIENIA

Gniazdo 10A+N+PE 230V IP44 mocowane na wys.1,15m.

MSW — Miejscowa szyna wyrównawcza w pomieszczeniach, podłączyć przewód PE oraz wszystkie metalowe elementy (rury, konstrukcje stalowe, itp). Połączenia wyrównawcze prowadzić przewodem LgYżo6mm².

● cc — Połączenia wyrównawcze LgYżo 6mm² w RB18

KPL100H30 — Korytka kablowe z blachy FeZn np. BAKS KPL100H30
Korytka kablowe podpierać na wspornikach ściennych lub sufitowych mocowanych co ok. 1,5m.

Instalacje prowadzić na tynku w korytkach kablowych z blachy FeZn i rurkach RB22 białych (w układzie otwartym). Przewody siłowe i sygnałowe układać oddzielnie.

W kotłowni przwody instalacji elektrycznej prowadzić powyżej górnej krawędzi otworów wentylacji wywiewnej kotłowni.

Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany stanowiące oddzielenia i wydzielenia p.poż. uszczelnić ogniowo EI120 np zaprawa HILTI CP636 (np. Stacja Transformatorowo, Węzeł Cieplny, Wentylatornia, itp.)

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.).

UWAGA:
Podłaczenie oraz uruchominie szafy UNITEX wykonuje dostawca szafy.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TNC-S

Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	P.P.H.U. JUWA 15-084 BIAŁYSTOK ul.E.Orzeszkowej 32	RYS. NR IE01 ARKUSZ NR 1
Nazwa rysunku:	POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA WODY – RZUT POZIOMU +/-0,00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Obiekt:	Ciepłownia MPEC Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7	
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2	
Opracował:	Tomasz Zalewski	Skala 1:50
Projektant:	Janusz Topolski Bł/05/01	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 01.03.2011r